

# Protectcoat Algae CP

## Productomschrijving

**Protectcoat Algae CP** is een combiproduct van het reinigen en beschermen tegen algen, mos en vervuiling. Het product kan toegepast worden op de meeste oppervlakken zoals daken, gevels, muren, luifels etc..

## Toepassing

**Protectcoat Algae CP** kan toegepast worden op:

- Beton
- Steen
- Pleisterwerk
- Metselwerk
- Daken
- Et cetera.

## Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat Algae CP** zijn:

- Effectieve reiniger
- Niet agressief voor de ondergrond
- Kan op diverse ondergronden toegepast worden
- Een reiniger en beschermer in één

## Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat Algae CP** aan met een lage drukspuit:



## Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling: Bij normaal gebruik geen bescherming nodig. Mondkapje wordt wel geadviseerd.
- Voor bescherming van de handen: Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid: Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen: Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product: Niet proberen te braken. Raadpleeg een arts of specialist.

**ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!**

## Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur is 5 °C – 30 °C. De ideale verwerkingstemperatuur voor de ondergrond is 5°C – 25°C.

Niet aanbrengen als er regen wordt verspeld in de komende 24 uur.

## Rendement per liter

0,5m<sup>2</sup> / liter.

Afhankelijk van de vervuiling.

## Verdunnen

Vervuiling	1:14/water
------------	------------

Afhankelijk van de vervuiling.



# Protectcoat Algae CP

## Gebruiksaanwijzing

### Toepassing:

Breng de **Protectcoat Algae CP** royaal aan met een lagedrukspuit op een droog oppervlak. Zorg dat de kop van de spuit goed openstaat. Laat het product ten minste 24 uur inwerken. In geval van extreme vervuiling en wanneer het reinigingsproces versnelt moet worden, dan wordt het aanbevolen om vooraf de ondergrond te reinigen met warm water onder gepaste druk. De ondergrond moet droog zijn voordat het product gebruikt wordt. Op niet-absorberende materialen mag het product niet drogen. Op deze oppervlakken onmiddellijk met water spoelen.

## Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

## Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.  
Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

## Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

**Protectcoat International**  
**Spinding 16**  
**5431 SN CUIJK**  
**The Netherlands**

**Postbus 36**  
**5430 AA CUIJK**  
**The Netherlands**

**T:** +31 (0)85-06 55 797

**W:** [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

**Volg ons op social media.**



### Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal en nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van het product, indien het product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik wordt gemaakt van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van het product tijdens slechte weersomstandigheden. Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten. Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie. Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar [www.protectcoatint.com](http://www.protectcoatint.com)

Laatste update: 01/07/2023