

Protectcoat Graffiti-RT20

Description du produit

Protectcoat Graffiti-RT20 est un décapant pour graffitis sous forme de gel. Le décapant de graffiti convient pour enlever les graffitis à l'extérieur des trains, métros, tramways et bus.

Application

Protectcoat Graffiti-RT20 peut être appliqué à l'extérieur des:

- Trains
- métros
- Tramways
- Bus

Avantages

Les avantages du **Protectcoat Graffiti-RT20** sont:

- Enlève facilement les graffitis
- Plusieurs trains ont été nettoyés avec ce produit
- Le produit anti-graffiti est approuvé par de nombreux fabricants de trains en Europe

Méthode de traitement

Appliquer le revêtement **Protectcoat Graffiti-RT20** avec un pinceau, un pinceau ou un rouleau:



Sécurité

- Pour la protection respiratoire:
Aucune protection requise dans des conditions normales d'utilisation.
Un masque de bouche est recommandé.
- Pour la protection des mains:
Portez des gants de sécurité.
- Pour la protection de la peau:
Vêtements de protection requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Pour la protection des yeux:
Portez des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion:
N'essayez pas de vomir. Consultez un médecin ou un spécialiste.

GARDEZ TOUJOURS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS !

Conseil

Il est conseillé de faire un test au préalable afin de vérifier que le résultat souhaité est obtenu.

Pour un résultat optimal:

Température de traitement 5 °C – 30 °C.

Température du support 5°C – 25°C.

Consommation

0,3 – 0.5m² / litre.

Selon le degré de contamination.



Protectcoat Graffiti-RT20

Manuel d'utilisation

Appliquer le **Protectcoat Graffiti-RT20** avec un pinceau, un pinceau ou un rouleau. Ne pas appliquer trop de produit en même temps pour éviter le dessèchement.

Ensuite, selon le degré de salissure, laisser agir le produit pendant 5 à 25 minutes. Si nécessaire, utilisez une brosse ou un pinceau sur la surface pour s'assurer que le graffiti est dissous. Les résidus (tenaces) du graffiti peuvent être éliminés à l'aide d'un tampon à récurer en nylon blanc qui ne provoque pas de rayures. Ensuite, rincer soigneusement la surface à l'eau tiède et à la pression appropriée. S'il y a plusieurs couches ou si les résidus de graffitis sont anciens, la procédure peut devoir être répétée.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire immédiatement après utilisation.

Conseils de stockage

Conservez dans un environnement frais, sombre et sec entre 5 °C et 25 °C. Conserver à l'abri du gel.

Durée de conservation : 12 mois dans son emballage d'origine et non ouvert.

Assistance technique

Pour obtenir un soutien technique, veuillez contact:

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

Pays-Bas

Postbus 36

5430 AA CUIJK

Pays-Bas

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux.



Important:

Le contenu de ce document est basé sur notre propre expérience avec ce produit. Protectcoat International garantit la qualité de ce produit, mais décline expressément toute responsabilité en cas de non-respect des instructions et des conseils fournis avec ce produit. En particulier, mais pas spécifiquement, la mauvaise utilisation du produit, si le produit n'est pas utilisé par du personnel qualifié, l'utilisation d'équipements ou d'outils non prévus pour ce produit et l'utilisation du produit dans des conditions météorologiques défavorables. Protectcoat International n'est pas responsable des erreurs d'impression, de reproduction ou de frappe. Pour plus d'informations, consultez le document de sécurité avec les informations techniques. Pour plus d'informations sur les développements récents, les conditions générales ou les documents techniques, rendez-vous sur www.protectcoatint.com

Dernière mise à jour : 01/01/2022