

Protectcoat SF Pro

Description du produit

Protectcoat SF Pro est un revêtement à base d'eau qui convient aux surfaces poreuses telles que les façades, les toits, les sols, etc. Le revêtement offre une haute protection contre l'eau, l'huile, la graisse, l'urine, les algues, la mousse, le chewing-gum, etc.. Ce revêtement offre une protection d'environ 10 ans sur les surfaces verticales.

Application

Protectcoat SF Pro peut être appliqué sur:

- Béton
- Pierre et brique
- Façades
- Les sols
- Etc.

Avantages

Les avantages du **Protectcoat SF Pro** sont:

- Perméable à la vapeur
- Repousse l'urine humaine et animale
- Hydrofuge
- Prévient les dommages causés par le gel
- Résistant aux UV
- Sans COV

Méthode de traitement

Appliquer le **Protectcoat SF Pro** au rouleau ou au pulvérisateur basse pression:



Sécurité

- Pour la protection respiratoire:
Aucune protection requise dans des conditions normales d'utilisation.
Un masque de bouche est recommandé.
- Pour la protection des mains:
Portez des gants de sécurité.
- Pour la protection de la peau:
Vêtements de protection requis dans des conditions normales d'utilisation.
- Pour la protection des yeux:
Portez des lunettes de protection.
- En cas d'ingestion:
N'essayez pas de vomir. Consultez un médecin ou un spécialiste.

GARDEZ TOUJOURS HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS !

Conseil

Il est conseillé de faire un test au préalable afin de vérifier que le résultat souhaité est obtenu.

Pour un résultat optimal:
Température de traitement 5 °C – 30 °C.
Température du support 5°C – 25°C.

Consommation

1-3 m² / litre.
Avec une surface absorbante.

5-10 m² / litre.
Sur une **surface non** absorbante.



Protectcoat SF Pro

Manuel d'utilisation

Préparation:

La surface doit être sèche, dépoussiérée et propre. Bien agiter le produit avant utilisation.

Traitement:

Appliquer le **Protectcoat SF Pro** au rouleau ou au pulvérisateur basse pression. Assurez-vous que toute la surface est traitée.

Temps de séchage:

En fonction de la température, de l'épaisseur de la couche et de l'environnement, le Protectcoat SF Pro est dur après environ 7 jours.

Nettoyage des outils

Nettoyer les outils à l'eau claire immédiatement après utilisation.

Conseils de stockage

Conservez dans un environnement frais, sombre et sec entre 5 °C et 25 °C. Conserver à l'abri du gel.

Durée de conservation : 12 mois dans son emballage d'origine et non ouvert.

Assistance technique

Pour obtenir un soutien technique, veuillez contact:

Protectcoat International

Spinding 16

5431 SN CUIJK

Pays-Bas

Postbus 36

5430 AA CUIJK

Pays-Bas

T: +31 (0)85-06 55 797

W: www.protectcoatint.com

Suivez-nous sur les réseaux sociaux.



Important:

Le contenu de ce document est basé sur notre propre expérience avec ce produit. Protectcoat International garantit la qualité de ce produit, mais décline expressément toute responsabilité en cas de non-respect des instructions et des conseils fournis avec ce produit. En particulier, mais pas spécifiquement, la mauvaise utilisation du produit, si le produit n'est pas utilisé par du personnel qualifié, l'utilisation d'équipements ou d'outils non prévus pour ce produit et l'utilisation du produit dans des conditions météorologiques défavorables. Protectcoat International n'est pas responsable des erreurs d'impression, de reproduction ou de frappe. Pour plus d'informations, consultez le document de sécurité avec les informations techniques. Pour plus d'informations sur les développements récents, les conditions générales ou les documents techniques, rendez-vous sur www.protectcoatint.com

Dernière mise à jour : 01/01/2022