

# Protectcoat TR

## Productomschrijving

**Protectcoat TR** verwijdert zeer eenvoudig de resten van o.a. teer, olie, asfaltresten van o.a. machines, vrachtwagens etc.

## Toepassing

**Protectcoat TR** kan toegepast worden op:

- Machines
- Gereedschap
- Vrachtwagens

## Voordelen

Voordelen van de **Protectcoat TR** zijn:

- Eenvoudig te gebruiken
- Verlengt de levensduur van het materiaal
- Tast de ondergrond niet aan
- Snel en efficiënt

## Verwerkingsmethode

Breng **Protectcoat TR** aan met een spuit



## Veiligheid

- Voor bescherming van ademhaling:  
Bij normaal gebruik is bescherming nodig.
- Voor bescherming van de handen:  
Draag veiligheidshandschoenen.
- Voor bescherming van de huid:  
Bij normaal gebruik beschermende kleding.
- Voor bescherming van de ogen:  
Draag een veiligheidsbril.
- Bij inslikken van het product:  
Niet proberen te braken.  
Raadpleeg een arts of specialist.

**ALTIJD BUITEN HET BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN!**

## Advies

Het is raadzaam om vooraf een test te zetten, om na te gaan of het gewenste resultaat geleverd wordt.

Ideale verwerkingstemperatuur  
5 °C – 30 °C.

Let op:

Voor het gewenste resultaat moet de ondergrond temperatuur 6°C – 25°C.

## Dekking

6-8 m<sup>2</sup> / liter.

Afhankelijk van de vervuiling en laagdikte.



# Protectcoat TR

## Gebruiksaanwijzing

### Toepassing:

Breng de **Protectcoat TR** aan met een spuit. Breng voldoende hoeveelheid van het product aan, zodat het product goed kan inwerken op de ondergrond.

Laat het product 2 tot 10 minuten inwerken.

Spoel de ondergrond met water af onder een gepaste druk.

Bij meerdere laagdiktes of oude resten kan het zijn dat de handeling herhaald dient te worden. Zorg dat het product niet opdroogt.

## Reinigen van gereedschap

Gereedschap direct na gebruik reinigen met water.

## Bewaaradvies

Bewaren in een koele, donkere droge omgeving tussen 10°C – 15°C.

Vorstvrij bewaren.

Houdbaarheid: 12 maanden in originele en ongeopende verpakking.

## Technische ondersteuning

Voor technische ondersteuning kunt u contact opnemen met:

**Protectcoat International**

**Spinding 16**

**5431 SN CUIJK**

**Nederland**

**Postbus 36**

**5430 AA CUIJK**

**Nederland**

**T:** +31 (0)85-06 55 797

**E:** [klantenservice@protectcoat.nl](mailto:klantenservice@protectcoat.nl)

**W:** [www.protectcoat.nl](http://www.protectcoat.nl)

## Volg ons via Social media.



### Belangrijk:

De inhoud van dit document is gebaseerd op onze eigen ervaring met dit product. Protectcoat International garandeert de kwaliteit van dit product, maar verwerpt nadrukkelijk alle aansprakelijkheid bij het niet opvolgen van instructies en advies meegeleverd met dit product. Bij bovenal maar niet nadrukkelijk bij verkeerd gebruik van product, indien product niet door gekwalificeerd personeel wordt gebruikt, gebruik van apparatuur of gereedschap die niet bestemd zijn voor dit product en bij gebruik van product tijdens slechte weersomstandigheden.

Protectcoat International is niet verantwoordelijk voor druk-, zet- of typefouten.

Voor meer informatie, zie het veiligheidsdocument met technische informatie.

Voor meer informatie over recente ontwikkelingen, algemene voorwaarden of voor technische documenten, ga naar [www.protectcoat.nl](http://www.protectcoat.nl)

Laatste update: 01/01/2019